

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

Стальная проволока



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная вязальная проволока 10 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная
диаметр
10



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 05кп ГОСТ 9389-75

марка
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
1.2



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 05кп ГОСТ 3282-74

марка
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
тип
вязальная
диаметр
0.45



Стальная вязальная проволока 8 мм 05кп ГОСТ 3282-74

марка
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
тип
вязальная
диаметр
8



Стальная вязальная проволока 5 мм 05кп ГОСТ 3282-74

марка
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
тип
вязальная
диаметр
5



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 05кп ГОСТ 9389-75

марка
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр

0.25



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 6 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 1 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная вязальная проволока 9 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

9



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.35



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.85



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.55



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 5 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная вязальная проволока 1 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 3 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная вязальная проволока 7 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
7



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.37



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.95



Стальная пружинная проволока 8 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 2 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 6 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 3 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 4 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 7 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

05кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 4 мм 05кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

05кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная вязальная проволока 2 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 05кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
05кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
5.5



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.9 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.9



Стальная вязальная проволока 10 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная для холодной высадки проволока 2 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2



Стальная для холодной высадки проволока 4.5 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 1 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.6



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 8 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.8



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная для холодной высадки проволока 2.4 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.4



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 4 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.05



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 2 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная вязальная проволока 3 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА

08

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА

08
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.1



Стальная для холодной высадки проволока 3 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 6 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.8 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА
08
ГОСТ

ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 08 ГОСТ 9389-75

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная для холодной высадки проволока 1.3 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.3



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 08 ГОСТ 5663-79

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки

ДИАМЕТР
2.8



Стальная вязальная проволока 5 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 08 ГОСТ 3282-74

МАРКА
08
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная вязальная проволока 10 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
10



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.1 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.1



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная контровочная проволока 4.5 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 1 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная вязальная проволока 5 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.5



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.8



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная для холодной высадки проволока 3 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная контровочная проволока 1.2 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 792-67
ТИП
контровочная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная контровочная проволока 2 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 792-67
ТИП
контровочная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75

ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная контролочная проволока 3 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 792-67
ТИП
контролочная
ДИАМЕТР
3



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 2 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная

ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.35



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1



Стальная вязальная проволока 7 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная для холодной высадки проволока 2 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.15



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 8 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 6 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5.3



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.95



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 4 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.05



Стальная для холодной высадки проволока 1.3 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.3



Стальная контровочная проволока 5 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная контролочная проволока 1 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контролочная

ДИАМЕТР

1



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная контролочная проволока 3.6 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контролочная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 3 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 4 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.4



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная контролочная проволока 1.6 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 792-67
ТИП
контролочная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.6



Стальная вязальная проволока 9 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

9



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная для холодной высадки проволока 4.2 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.2



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.6



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная для холодной высадки проволока 2.4 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.4



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная контровочная проволока 1.4 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 5 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная для холодной высадки проволока 2.2 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

08кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная для холодной высадки проволока 1.9 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 08кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 08кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
08кп
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная для холодной высадки проволока 4 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4



Стальная контролочная проволока 2.2 мм 08кп ГОСТ 792-67

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 792-67
ТИП
контролочная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 08кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
08кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.6



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная для холодной высадки проволока 3 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.95



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная для холодной высадки проволока 2.4 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.4



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.15



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 6 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.4



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 9 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

9



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.4



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная вязальная проволока 1 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 4 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 6 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.35



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная вязальная проволока 2 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.05



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 3 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная для холодной высадки проволока 6 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 10 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.2 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная для холодной высадки проволока 2 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная для холодной высадки проволока 1.3 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 7 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5.3



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная для холодной высадки проволока 4.5 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.1 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 5 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 2 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 4 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная для холодной высадки проволока 4 мм 08пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 08пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

08пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 1 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 08пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
08пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная вязальная проволока 3 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.4



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.3 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.3



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.05



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 2 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная для холодной высадки проволока 2 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.15



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная для холодной высадки проволока 2.6 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.6



Стальная вязальная проволока 9 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
9



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная вязальная проволока 7 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная для холодной высадки проволока 4.2 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 7 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.35



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.3



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 6 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75

ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4.8



Стальная для холодной высадки проволока 4.5 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4.5



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.85



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.6



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5.6



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная для холодной высадки проволока 3 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная для холодной высадки проволока 2.4 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.4



Стальная для холодной высадки проволока 6 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная вязальная проволока 4 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.8



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 10 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.2 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 8 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.7



Стальная вязальная проволока 1 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА
10
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 1 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 10 ГОСТ 3282-74

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 10 ГОСТ 5663-79

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.4



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная вязальная проволока 5 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5



Стальная для холодной высадки проволока 6 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

6



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная контролочная проволока 5 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА

10кп

ГОСТ
ГОСТ 792-67
ТИП
контровочная
ДИАМЕТР
5



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная контровочная проволока 1.6 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 792-67
ТИП
контровочная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.4 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.4



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1



Стальная контровочная проволока 0.8 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.15



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.05



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная вязальная проволока 4 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная вязальная проволока 10 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная для холодной высадки проволока 3 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3



Стальная для холодной высадки проволока 4.5 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.5



Стальная контровочная проволока 1.2 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная контровочная проволока 3 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная для холодной высадки проволока 4 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4



Стальная контрольная проволока 2.6 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 792-67
ТИП
контрольная
ДИАМЕТР
2.6



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
10кп
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4.8



Стальная пружинная проволока 7 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная пружинная проволока 4 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.3



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная контровочная проволока 3.6 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 6 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная контровочная проволока 2.2 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 8 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная контровочная проволока 4.5 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.1 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.1



Стальная контровочная проволока 1 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная вязальная проволока 7 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
7



Стальная вязальная проволока 9 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
9



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
10кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная для холодной высадки проволока 1.3 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.3



Стальная контровочная проволока 0.5 мм 10кп ГОСТ 792-67

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 792-67

ТИП

контровочная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная пружинная проволока 6 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.1



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная для холодной высадки проволока 4.2 мм 10кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.2



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 10кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная пружинная проволока 3 мм 10кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

10кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная для холодной высадки проволока 2.6 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.6



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная для холодной высадки проволока 6 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 7 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.5



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5.3



Стальная вязальная проволока 1 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.05



Стальная вязальная проволока 4 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная для холодной высадки проволока 4.2 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.15



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная вязальная проволока 6 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.35



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.37



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.7



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
10пс
ГОСТ

ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5



Стальная для холодной высадки проволока 4 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная

ДИАМЕТР
0.9



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 1 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.5



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.9 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.9



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная вязальная проволока 10 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
10



Стальная для холодной высадки проволока 1.1 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
10пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 3 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная вязальная проволока 7 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная вязальная проволока 2 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.4



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.95



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 3 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 10пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 10пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная для холодной высадки проволока 4.5 мм 10пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

10пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.95



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 4 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная вязальная проволока 8 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

8



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 5 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная вязальная проволока 2 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная вязальная проволока 3 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 3 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
2.2



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
11кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная вязальная проволока 10 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 11кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 11кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

11кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная для холодной высадки проволока 2.6 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.6



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 3 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА
15
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.6



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.8 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.8



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 4 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная вязальная проволока 7 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная для холодной высадки проволока 4.2 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.2



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 6 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.5



Стальная вязальная проволока 8 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

8



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4.8



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75

тип
пружинная
диаметр
0.32



Стальная пружинная проволока 7 мм 15 ГОСТ 9389-75

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
7



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 15 ГОСТ 3282-74

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
тип
вязальная
диаметр
5.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 15 ГОСТ 5663-79

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
тип
для холодной высадки
диаметр
1.05



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 15 ГОСТ 3282-74

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
тип
вязальная
диаметр
0.6



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 15 ГОСТ 3282-74

марка
15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
тип
вязальная
диаметр
0.22



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 5 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.6



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.3



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.4



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 6 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 2 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная вязальная проволока 3 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.15



Стальная вязальная проволока 10 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
10



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная для холодной высадки проволока 3 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА
15
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки

ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 15 ГОСТ 9389-75

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная вязальная проволока 2 мм 15 ГОСТ 3282-74

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная для холодной высадки проволока 2.2 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.9 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.9



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.7



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 15 ГОСТ 5663-79

МАРКА

15

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 2 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная для холодной высадки проволока 1.9 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
15кп

ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.5



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.4



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5



Стальная для холодной высадки проволока 1.8 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79

ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5.3



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР

0.22



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная вязальная проволока 7 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.05



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 3 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 6 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная вязальная проволока 3 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 5 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75

ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5.6



Стальная вязальная проволока 4 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4



Стальная вязальная проволока 9 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
9



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.1 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.1



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная для холодной высадки проволока 6 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.4 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.4



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.15



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.8



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.6



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 15кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

15кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 15кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

15кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.7



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 15кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
15кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.5



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная

ДИАМЕТР
3.5



Стальная для холодной высадки проволока 4.2 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4.2



Стальная для холодной высадки проволока 2.4 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.4



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.05



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная для холодной высадки проволока 4 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 6 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная вязальная проволока 4 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8

Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 5 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 3 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная для холодной высадки проволока 6 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.5



Стальная вязальная проволока 10 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 3 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 7 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 9 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

9



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 5 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс

ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная вязальная проволока 1 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74

ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
15пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 15пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.4



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 15пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 15пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

15пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 7 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная вязальная проволока 5 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная вязальная проволока 4 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.95



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 3 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
0.85



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.5



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 6 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 5 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная вязальная проволока 6 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 9 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

9



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 1 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.35



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная вязальная проволока 10 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
диаметр
10



Стальная пружинная проволока 2 мм 18кп ГОСТ 9389-75

марка
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
2



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 18кп ГОСТ 9389-75

марка
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.7



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 18кп ГОСТ 9389-75

марка
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.28



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 18кп ГОСТ 9389-75

марка
18кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.22



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 18кп ГОСТ 3282-74

марка
18кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
тип
вязальная
диаметр

0.8



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 18кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 18кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

18кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная вязальная проволока 4 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная вязальная проволока 8 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

8



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 10 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.5



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 8 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.37



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная для холодной высадки проволока 1.9 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 5663-79

ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.9



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.85



Стальная пружинная проволока 4 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная

ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная для холодной высадки проволока 2 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 2 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 7 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 5 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА

20
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.8



Стальная для холодной высадки проволока 2.2 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 1 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная вязальная проволока 5 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5.6



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки

ДИАМЕТР
3.4



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная вязальная проволока 6 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА
20
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 20 ГОСТ 3282-74

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 20 ГОСТ 9389-75

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.6 мм 20 ГОСТ 5663-79

МАРКА

20

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.6



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 2 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.6



Стальная для холодной высадки проволока 4 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 3 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 7 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная вязальная проволока 10 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 1 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.35



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная для холодной высадки проволока 1.3 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
20кп
ГОСТ

ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.1



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная для холодной высадки проволока 1.1 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 4 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 6 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 7 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная вязальная проволока 2 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная вязальная проволока 5 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.15



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.05



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная для холодной высадки проволока 2.6 мм 20кп ГОСТ 5663-79

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.6



Стальная вязальная проволока 8 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 20кп ГОСТ 9389-75

МАРКА

20кп

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА

20кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 20кп ГОСТ 3282-74

МАРКА
20кп
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная вязальная проволока 7 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
7



Стальная вязальная проволока 4 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная для холодной высадки проволока 2.2 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.2



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.6



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 6 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 5 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 2 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 1 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная вязальная проволока 10 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная для холодной высадки проволока 2 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 3 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 4 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 8 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА

20пс

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.8



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА

20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.37



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная для холодной высадки проволока 3 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 20пс ГОСТ 5663-79

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки

ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 20пс ГОСТ 9389-75

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная вязальная проволока 3 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 20пс ГОСТ 3282-74

МАРКА
20пс
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная для холодной высадки проволока 2 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 7 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная для холодной высадки проволока 6 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75

ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная вязальная проволока 2 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2



Стальная для холодной высадки проволока 2.4 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.4



Стальная пружинная проволока 2 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 3 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.2 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 6 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.1



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.2



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.1 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки

ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная вязальная проволока 6 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.7



Стальная для холодной высадки проволока 2.6 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.6



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная для холодной высадки проволока 4 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.8



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.3



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная вязальная проволока 5 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная вязальная проволока 4 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная для холодной высадки проволока 1.3 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная для холодной высадки проволока 4.2 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 5 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная вязальная проволока 1 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная для холодной высадки проволока 4.5 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.5



Стальная для холодной высадки проволока 1.8 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА

25

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 7 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА

25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.4



Стальная для холодной высадки проволока 1.05 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.05



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.15



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 25 ГОСТ 9389-75

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 25 ГОСТ 3282-74

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 25 ГОСТ 5663-79

МАРКА
25
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.6 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.6



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 4 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.6



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная для холодной высадки проволока 2 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 3 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная для холодной высадки проволока 3 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3



Стальная для холодной высадки проволока 2.2 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 1 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.4



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.35



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР

0.95



Стальная для холодной высадки проволока 2.4 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.4



Стальная вязальная проволока 6 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 8 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 1 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.15



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.2



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная

ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 7 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная вязальная проволока 10 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 8 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.1



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.8



Стальная вязальная проволока 2 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА

30

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная для холодной высадки проволока 1.1 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА

30
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.1



Стальная для холодной высадки проволока 4.2 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4.2



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 2 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 30 ГОСТ 9389-75

МАРКА
30
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 30 ГОСТ 5663-79

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 30 ГОСТ 3282-74

МАРКА
30
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 3 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.9 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.8



Стальная для холодной высадки проволока 2.2 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.8



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.35



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная для холодной высадки проволока 4.5 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 9 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
9



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.5



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.4



Стальная пружинная проволока 6 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная вязальная проволока 1 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
ДИАМЕТР
1



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная вязальная проволока 5 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР

0.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.8 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная спицевая проволока 2 мм 35 ГОСТ 3110-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3110-74

ТИП

спицевая

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 8 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 2 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная спицевая проволока 3 мм 35 ГОСТ 3110-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3110-74

ТИП

спицевая

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная вязальная проволока 10 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 35 ГОСТ 5663-79

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА

35
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 4 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА
35
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 1 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 35 ГОСТ 3282-74

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 35 ГОСТ 9389-75

МАРКА
35
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 8 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 1 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 2 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
3К-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 4 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 6 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 3 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 7 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 5 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

3К-7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 3К-7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

ЗК-7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная спицевая проволока 4.5 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 8 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная вязальная проволока 5 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная для холодной высадки проволока 5.6 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 6 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная вязальная проволока 10 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.8



Стальная для холодной высадки проволока 3 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3



Стальная для холодной высадки проволока 1.6 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.6



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.5



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная для холодной высадки проволока 3.6 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная для холодной высадки проволока 1.1 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.1



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 4 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.5



Стальная для холодной высадки проволока 6 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 6 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная для холодной высадки проволока 4 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75

ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная спицевая проволока 1.75 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
1.75



Стальная спицевая проволока 3 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 7 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная для холодной высадки проволока 1.8 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная для холодной высадки проволока 1.9 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.9



Стальная вязальная проволока 2 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная для холодной высадки проволока 1.7 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная спицевая проволока 3.96 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3110-74

ТИП

спицевая

ДИАМЕТР

3.96



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная для холодной высадки проволока 3.2 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.2



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная для холодной высадки проволока 5.3 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

5.3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.95



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная спицевая проволока 3.5 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная

ДИАМЕТР
2.5



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.35



Стальная для холодной высадки проволока 1 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.4



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 4 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная для холодной высадки проволока 4.2 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

4.2



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.1



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная спицевая проволока 2 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА

40
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
2



Стальная для холодной высадки проволока 3.8 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
3.8



Стальная для холодной высадки проволока 2.6 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.6



Стальная вязальная проволока 9 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
9



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.4



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная вязальная проволока 8 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
8



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4.8



Стальная спицевая проволока 4 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
4



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная спицевая проволока 2.65 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП

спицевая
ДИАМЕТР
2.65



Стальная спицевая проволока 2.58 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
2.58



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 40 ГОСТ 3282-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная для холодной высадки проволока 5 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
5



Стальная спицевая проволока 1.8 мм 40 ГОСТ 3110-74

МАРКА
40
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 40 ГОСТ 9389-75

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная для холодной высадки проволока 2 мм 40 ГОСТ 5663-79

МАРКА

40

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2



Стальная для холодной высадки проволока 1.2 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 6 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная спицевая проволока 3 мм 45 ГОСТ 3110-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3110-74

ТИП

спицевая

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 6 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 1 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная вязальная проволока 3 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная для холодной высадки проволока 2.1 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.1



Стальная для холодной высадки проволока 1.5 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.5



Стальная спицевая проволока 4 мм 45 ГОСТ 3110-74

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
4



Стальная для холодной высадки проволока 1.15 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.15



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.95



Стальная спицевая проволока 1.75 мм 45 ГОСТ 3110-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
1.75



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА
45
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная для холодной высадки проволока 4.8 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
4.8



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 7 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
7



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
ДИАМЕТР
0.35



Стальная вязальная проволока 5 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5



Стальная для холодной высадки проволока 1.9 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.9



Стальная вязальная проволока 9 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
9



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная для холодной высадки проволока 3.4 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

3.4



Стальная спицевая проволока 2.58 мм 45 ГОСТ 3110-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3110-74

ТИП

спицевая

ДИАМЕТР

2.58



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная для холодной высадки проволока 1.4 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 5 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная для холодной высадки проволока 2.8 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.8



Стальная для холодной высадки проволока 2.6 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 5663-79

ТИП

для холодной высадки

ДИАМЕТР

2.6



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.55



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 4 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная пружинная проволока 4 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 10 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА

45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная спицевая проволока 4.5 мм 45 ГОСТ 3110-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3110-74
ТИП
спицевая
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 2 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная для холодной высадки проволока 1.8 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
1.8



Стальная вязальная проволока 1.6 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74

ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная для холодной высадки проволока 2.5 мм 45 ГОСТ 5663-79

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 5663-79
ТИП
для холодной высадки
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 45 ГОСТ 9389-75

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 45 ГОСТ 3282-74

МАРКА
45
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР

0.85



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная вязальная проволока 3.2 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.35



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная канатная проволока 1.05 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.05



Стальная канатная проволока 2.3 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная канатная проволока 3.4 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3.4



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная канатная проволока 4.3 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

4.3



Стальная пружинная проволока 4 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 7 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная канатная проволока 2.4 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2.4



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная вязальная проволока 3 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная вязальная проволока 2 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.37



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная канатная проволока 0.3 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП

канатная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная канатная проволока 2.8 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная канатная проволока 1.2 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная канатная проволока 2 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2



Стальная канатная проволока 0.2 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная канатная проволока 0.6 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 8 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 3 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.95



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.55



Стальная пружинная проволока 5 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная канатная проволока 0.38 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.38



Стальная вязальная проволока 0.28 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная вязальная проволока 6 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6



Стальная канатная проволока 0.45 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 6 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная канатная проволока 2.5 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная канатная проволока 1.6 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная канатная проволока 3.6 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная канатная проволока 1.9 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная канатная проволока 1.5 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная канатная проволока 3 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 10 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 7 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная вязальная проволока 4 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная канатная проволока 2.6 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2.6



Стальная вязальная проволока 8 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

8



Стальная вязальная проволока 0.32 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА

50

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная канатная проволока 0.55 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА

50

ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 50 ГОСТ 9389-75

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная канатная проволока 1 мм 50 ГОСТ 7372-79

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 50 ГОСТ 3282-74

МАРКА
50
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
диаметр
3.6



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 50 ГОСТ 9389-75

марка
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.28



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 50 ГОСТ 9389-75

марка
50
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
1.3



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

марка
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.18



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

марка
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.32



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

марка
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.56



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 1 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 50XГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50XГ

ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 7 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 4 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 8 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 6 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 2 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 3 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 5 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГ
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
1.3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

марка
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
1.7



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 50ХГ ГОСТ 9389-75

марка
50ХГ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
2.1



Стальная пружинная проволока 1 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

марка
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
1



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

марка
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.63



Стальная пружинная проволока 6 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

марка
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
6



Стальная пружинная проволока 8 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 4 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 2 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 7 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 5 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 3 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 50ХГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 3 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 5 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 1 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 4 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 6 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 7 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 2 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 8 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГР
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 50ХГР ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГР

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 1 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 3 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 7 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 5 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 2 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 6 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 4 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХГФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 8 мм 50ХГФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХГФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 3 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 4 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 2 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 1 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 6 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 8 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 5 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 7 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 50ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
50ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 1.25 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

1.25



Стальная пружинная проволока 4 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 8 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 10 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 3 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 14 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

14



Стальная пружинная проволока 11 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11



Стальная пружинная проволока 9.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

9.5



Стальная пружинная проволока 5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 1 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 8.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8.5



Стальная пружинная проволока 12 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

12



Стальная пружинная проволока 13 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

13



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 3.8 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.8



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 11.2 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
11.2



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 2 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ

ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 6 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 9 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
9



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 0.71 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.71



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 4.8 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.8



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА
51ХФА
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 6.2 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.2



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 12.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

12.5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 7 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 7.1 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.1



Стальная пружинная проволока 5.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 11.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11.5



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 51ХФА ГОСТ 14963-78

МАРКА

51ХФА

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная канатная проволока 3 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 5 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная канатная проволока 0.38 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.38



Стальная канатная проволока 1.05 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1.05



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная канатная проволока 0.3 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная канатная проволока 0.2 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ

ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная кардная проволока 0.22 мм 55 ГОСТ 3875-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная канатная проволока 1.7 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная кардная проволока 0.45 мм 55 ГОСТ 3875-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная канатная проволока 0.24 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.24



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная канатная проволока 0.5 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная вязальная проволока 7 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная канатная проволока 0.55 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.55



Стальная вязальная проволока 4 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная вязальная проволока 0.6 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 1 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная канатная проволока 1.2 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная канатная проволока 4.3 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

4.3



Стальная кардная проволока 0.34 мм 55 ГОСТ 3875-83

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.34



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.55



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная канатная проволока 4.6 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

4.6



Стальная кардная проволока 0.5 мм 55 ГОСТ 3875-83

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная канатная проволока 1.9 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная канатная проволока 3.4 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
3.4



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная канатная проволока 0.18 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 6 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная вязальная проволока 1.3 мм 55 ГОСТ 3282-74

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная кардная проволока 0.28 мм 55 ГОСТ 3875-83

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная канатная проволока 1.8 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная канатная проволока 1.1 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная канатная проволока 2 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 55 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная канатная проволока 0.32 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА
55
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР



Стальная канатная проволока 2.8 мм 55 ГОСТ 7372-79

МАРКА

55

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 8 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 6 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 1 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 7 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 2 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 4 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 5 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 3 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 55С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 55C2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 8 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 1 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 5 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 6 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 2 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 7 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 4 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 3 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА

55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 55C2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 55C2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 55C2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 55C2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 8 мм 55C2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55C2ГФ
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 7 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 6 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 5 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 2 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 1 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 4 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 3 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА
55С2ГФ
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 55С2ГФ ГОСТ 9389-75

МАРКА

55С2ГФ

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 0.16 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 4 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 8 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная вязальная проволока 0.2 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.55



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная вязальная проволока 0.45 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная вязальная проволока 4 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная вязальная проволока 9 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
9



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная вязальная проволока 8 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
8



Стальная вязальная проволока 0.18 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 1 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА
58
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная вязальная проволока 2.8 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная вязальная проволока 10 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
10



Стальная вязальная проволока 6.3 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная вязальная проволока 0.5 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.35



Стальная вязальная проволока 5.5 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР

5.5



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная вязальная проволока 3 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 2 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 0.7 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная вязальная проволока 1.2 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 5 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная вязальная проволока 3.5 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 0.95 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.95



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА
58
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная вязальная проволока 7 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная вязальная проволока 1.1 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
диаметр
0.56



Стальная пружинная проволока 3 мм 58 ГОСТ 9389-75

марка
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
3



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 58 ГОСТ 3282-74

марка
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
тип
вязальная
диаметр
0.63



Стальная вязальная проволока 2.5 мм 58 ГОСТ 3282-74

марка
58
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
тип
вязальная
диаметр
2.5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 58 ГОСТ 9389-75

марка
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.16



Стальная пружинная проволока 6 мм 58 ГОСТ 9389-75

марка
58
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная вязальная проволока 2.2 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная вязальная проволока 0.8 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 58 ГОСТ 9389-75

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная вязальная проволока 5 мм 58 ГОСТ 3282-74

МАРКА

58

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 0.63 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 0.56 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная вязальная проволока 1.4 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 0.85 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная канатная проволока 0.26 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.26



Стальная вязальная проволока 4.5 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная канатная проволока 0.38 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.38



Стальная канатная проволока 0.8 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная вязальная проволока 0.3 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная вязальная проволока 10 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
10



Стальная канатная проволока 0.2 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная канатная проволока 5.1 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ

ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
5.1



Стальная канатная проволока 3.8 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
3.8



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная вязальная проволока 0.55 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная канатная проволока 0.4 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная вязальная проволока 0.22 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная канатная проволока 2.5 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная канатная проволока 2.4 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
2.4



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

1.8



Стальная вязальная проволока 0.37 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная канатная проволока 4.5 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная канатная проволока 0.85 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная пружинная проволока 2 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная вязальная проволока 0.25 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 4 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная канатная проволока 2.6 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2.6



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная канатная проволока 1.9 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная вязальная проволока 0.9 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная канатная проволока 3 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3



Стальная канатная проволока 0.32 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная вязальная проволока 5.6 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 6 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 1.8 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная вязальная проволока 4 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная вязальная проволока 0.35 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.35



Стальная пружинная проволока 6 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная вязальная проволока 1 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА
60
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1



Стальная канатная проволока 2.1 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная канатная проволока 1.4 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная вязальная проволока 2 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 3 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная канатная проволока 2.2 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная канатная проволока 1.6 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА
60
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР

1.6



Стальная вязальная проволока 5 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5



Стальная канатная проволока 0.45 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная канатная проволока 1.3 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная канатная проволока 1.05 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.05



Стальная канатная проволока 2 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2



Стальная канатная проволока 1.7 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная вязальная проволока 0.36 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная канатная проволока 1 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 60 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная канатная проволока 0.65 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.65



Стальная канатная проволока 3.2 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная канатная проволока 3.4 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3.4



Стальная вязальная проволока 0.4 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная вязальная проволока 3.6 мм 60 ГОСТ 3282-74

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная канатная проволока 1.5 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная канатная проволока 0.55 мм 60 ГОСТ 7372-79

МАРКА

60

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.55



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 6 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 5 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 4 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 1 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 8 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 3 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 7 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 2 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 60Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 5 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 6 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 2 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 8 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 1 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 4 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 7 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 3 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 60С2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60C2A
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 3.8 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.8



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 4 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА
60C2A
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 1.25 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА
60C2A
ГОСТ

ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.25



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 12.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
12.5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 8.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8.5



Стальная пружинная проволока 6 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 2 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 0.71 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.71



Стальная пружинная проволока 12 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
12



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 6.2 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.2



Стальная пружинная проволока 11 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 11.5 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11.5



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 60C2A ГОСТ 14963-78

МАРКА

60C2A

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 9.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

9.5



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 5.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ

ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 5 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 1 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 6 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 1 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА
60С2А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 14 мм 60С2А ГОСТ 14963-78

МАРКА

60С2А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

14



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 5 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 1 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 2 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 4 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 6 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 3 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 7 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 8 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 60С2Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 8 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 60C2H2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2H2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 60C2H2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2H2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 60C2H2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2H2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 60C2H2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2H2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 60C2H2A ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2H2A
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 5 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 3 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 6 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 2 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 7 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2Н2А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 1 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 4 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 60С2Н2А ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2Н2А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 5 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 6 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60C2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 60C2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 60C2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 60C2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 60C2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 60C2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60C2ХА
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 60С2ХА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА
60С2ХФА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 2 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 5 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 4 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 60С2ХФА ГОСТ 9389-75

МАРКА

60С2ХФА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 5 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная канатная проволока 1.15 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.15



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная канатная проволока 2.6 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2.6



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная канатная проволока 2.3 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная канатная проволока 3.8 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3.8



Стальная канатная проволока 0.34 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.34



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная канатная проволока 4.5 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная канатная проволока 4.1 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
4.1



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная канатная проволока 0.2 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная канатная проволока 2.5 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная

ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 1 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная канатная проволока 1 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная канатная проволока 0.26 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.26



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная канатная проволока 1.9 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная канатная проволока 0.24 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.24



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная канатная проволока 0.4 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 4 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная канатная проволока 1.8 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 2 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная канатная проволока 2 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

2



Стальная канатная проволока 0.28 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная канатная проволока 3 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3



Стальная канатная проволока 0.22 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная канатная проволока 0.45 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная канатная проволока 0.85 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
0.85



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная канатная проволока 1.2 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная канатная проволока 1.6 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная канатная проволока 1.5 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 7372-79
ТИП
канатная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА
65
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная канатная проволока 3.4 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

3.4



Стальная канатная проволока 5.5 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная канатная проволока 0.32 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 7 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 65 ГОСТ 9389-75

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная канатная проволока 4.4 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

4.4



Стальная канатная проволока 4.3 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

4.3



Стальная канатная проволока 0.9 мм 65 ГОСТ 7372-79

МАРКА

65

ГОСТ

ГОСТ 7372-79

ТИП

канатная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 1 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 8 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная кардная проволока 0.5 мм 65Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП

кардная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная кардная проволока 0.38 мм 65Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.38



Стальная пружинная проволока 3 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная кардная проволока 0.45 мм 65Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 5 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная кардная проволока 0.4 мм 65Г ГОСТ 3875-83

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 6 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 2 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная кардная проволока 0.8 мм 65Г ГОСТ 3875-83

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная кардная проволока 0.26 мм 65Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.26



Стальная кардная проволока 0.34 мм 65Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
65Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.34



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 65Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
65Г
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
2.1



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 65Г ГОСТ 9389-75

марка
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.6



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 65Г ГОСТ 9389-75

марка
65Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
0.25



Стальная кардная проволока 0.7 мм 65Г ГОСТ 3875-83

марка
65Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
тип
кардная
диаметр
0.7



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

марка
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
тип
пружинная
диаметр
7.5



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

марка
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
тип
пружинная
диаметр
0.8



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 5.5 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.5



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 6 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 12 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

12



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 3 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 12.5 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

12.5



Стальная пружинная проволока 2 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная

ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 11 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
11



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 5 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 14 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

14



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 11.2 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11.2



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 65C2BA ГОСТ 14963-78

МАРКА

65C2BA

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 5 мм 65C2BA ГОСТ 9389-75

МАРКА
65C2BA
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная кардная проволока 0.5 мм 70 ГОСТ 3875-83

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная кардная проволока 0.26 мм 70 ГОСТ 3875-83

МАРКА
70
ГОСТ

ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.26



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 2 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная кардная проволока 0.7 мм 70 ГОСТ 3875-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная кардная проволока 0.38 мм 70 ГОСТ 3875-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.38



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 6 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная кардная проволока 0.24 мм 70 ГОСТ 3875-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.24



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная кардная проволока 0.63 мм 70 ГОСТ 3875-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 8 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 1 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 4 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная кардная проволока 0.32 мм 70 ГОСТ 3875-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная кардная проволока 0.28 мм 70 ГОСТ 3875-83

МАРКА

70

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 7 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА

70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 3 мм 70 ГОСТ 9389-75

МАРКА
70
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная кардная проволока 0.63 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная кардная проволока 0.24 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.24



Стальная кардная проволока 0.38 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.38



Стальная кардная проволока 0.7 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная кардная проволока 0.22 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 8 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 7 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная кардная проволока 0.8 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная кардная проволока 0.45 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная кардная проволока 0.32 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 3875-83

ТИП

кардная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 5 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная кардная проволока 0.28 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
70Г
ГОСТ

ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 1 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная кардная проволока 0.4 мм 70Г ГОСТ 3875-83

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 3875-83
ТИП
кардная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 6 мм 70Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
70Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 14 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
14



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 9 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 3 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 2 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 11.5 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11.5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 4 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 4 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА

70С3А

ГОСТ

ГОСТ 14963-78

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 4.8 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.8



Стальная пружинная проволока 5 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 1.1 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 1 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А

ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 6 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 1.25 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.25



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75

ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 6 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 9.5 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
9.5



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 70С3А ГОСТ 14963-78

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 14963-78
ТИП
пружинная

ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 5 мм 70С3А ГОСТ 9389-75

МАРКА
70С3А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 7 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 5 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 2 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 3 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.25 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 0.28 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 4 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 1 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 6 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА
75
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 2.3 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 75 ГОСТ 9389-75

МАРКА

75

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 0.36 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 3 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 5 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 7 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная пружинная проволока 0.14 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.63 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 0.7 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 2.8 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 7.5 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА
80
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 1 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 8 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 2.5 мм 80 ГОСТ 9389-75

МАРКА

80

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 1.8 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.6 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 6.3 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 1.3 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 1.9 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 0.56 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 6.5 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 2.2 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.18 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 1.6 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 5.6 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 0.3 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 5 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 0.2 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.16 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 8 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 1.2 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 1.7 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 3.6 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 6 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 2.1 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 0.4 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 0.15 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 4.2 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 3.2 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА
85
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 0.9 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 4 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 0.32 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.45 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.5 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 2 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.8 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 1.4 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 1.5 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 6.7 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 1 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 4.5 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 0.22 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 3.5 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 7 мм 85 ГОСТ 9389-75

МАРКА

85

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 7 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 8.2 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8.2



Стальная пружинная проволока 8.5 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8.5



Стальная пружинная проволока 8 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 9.5 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

9.5



Стальная пружинная проволока 9 мм DH EN 10270-1

МАРКА

ДН
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
9



Стальная пружинная проволока 0.05 мм ДН EN 10270-1

МАРКА
ДН
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.05



Стальная пружинная проволока 0.06 мм ДН EN 10270-1

МАРКА
ДН
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.06



Стальная пружинная проволока 0.07 мм ДН EN 10270-1

МАРКА
ДН
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.07



Стальная пружинная проволока 0.08 мм ДН EN 10270-1

МАРКА
ДН
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.08



Стальная пружинная проволока 0.09 мм ДН EN 10270-1

МАРКА
ДН
ГОСТ

EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.09



Стальная пружинная проволока 0.11 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.11



Стальная пружинная проволока 0.12 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.12



Стальная пружинная проволока 0.14 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.16 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.18 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 0.1 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.1



Стальная пружинная проволока 0.22 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.25 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.28 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 0.2 мм DH EN 10270-1

МАРКА
DH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.32 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.34 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.34



Стальная пружинная проволока 0.36 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 0.38 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.38



Стальная пружинная проволока 0.3 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 0.43 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.43



Стальная пружинная проволока 0.45 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.48 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.48



Стальная пружинная проволока 0.4 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.53 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.53



Стальная пружинная проволока 0.56 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.5 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 0.63 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 0.65 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.65



Стальная пружинная проволока 0.6 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 0.75 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.75



Стальная пружинная проволока 0.7 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 0.85 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная пружинная проволока 0.8 мм DH EN 10270-1

МАРКА

DH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.05 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.05



Стальная пружинная проволока 0.06 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.06



Стальная пружинная проволока 0.07 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.07



Стальная пружинная проволока 0.08 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.08



Стальная пружинная проволока 0.09 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.09



Стальная пружинная проволока 0.11 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.11



Стальная пружинная проволока 0.12 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ

EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.12



Стальная пружинная проволока 0.14 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.16 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.18 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 0.1 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.1



Стальная пружинная проволока 0.22 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.25 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.28 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 0.2 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.32 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 0.34 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.34



Стальная пружинная проволока 0.36 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 0.38 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.38



Стальная пружинная проволока 0.3 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 0.43 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.43



Стальная пружинная проволока 0.45 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.48 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.48



Стальная пружинная проволока 0.4 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.53 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.53



Стальная пружинная проволока 0.56 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.5 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 0.63 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 0.65 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.65



Стальная пружинная проволока 0.6 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 0.75 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.75



Стальная пружинная проволока 0.7 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 0.85 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная пружинная проволока 0.8 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.95 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.95



Стальная пружинная проволока 0.9 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 10.5 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

10.5



Стальная пружинная проволока 10 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
10



Стальная пружинная проволока 11.5 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
11.5



Стальная пружинная проволока 11 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
11



Стальная пружинная проволока 12.5 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
12.5



Стальная пружинная проволока 12 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
12



Стальная пружинная проволока 13 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ

EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
13



Стальная пружинная проволока 14 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
14



Стальная пружинная проволока 15 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
15



Стальная пружинная проволока 16 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
16



Стальная пружинная проволока 17 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
17



Стальная пружинная проволока 18 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
18



Стальная пружинная проволока 19 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
19



Стальная пружинная проволока 1.1 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 1.25 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.25



Стальная пружинная проволока 1.2 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 1.3 мм DM EN 10270-1

МАРКА
DM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 1.4 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 1.5 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 1.6 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 1.7 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 1.8 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 1.9 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 1 мм DM EN 10270-1

МАРКА

DM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 0.22 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 0.25 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 0.28 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 0.2 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.32 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.34 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.34



Стальная пружинная проволока 0.36 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 0.38 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.38



Стальная пружинная проволока 0.3 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 0.43 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.43



Стальная пружинная проволока 0.45 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.48 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.48



Стальная пружинная проволока 0.4 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.53 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.53



Стальная пружинная проволока 0.56 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 0.5 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 0.63 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 0.65 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.65



Стальная пружинная проволока 0.6 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ

EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.75 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.75



Стальная пружинная проволока 0.7 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.85 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.85



Стальная пружинная проволока 0.8 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 0.95 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.95



Стальная пружинная проволока 0.9 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 10.5 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
10.5



Стальная пружинная проволока 10 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
10



Стальная пружинная проволока 11.5 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
11.5



Стальная пружинная проволока 11 мм SH EN 10270-1

МАРКА
SH
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР



Стальная пружинная проволока 12.5 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

12.5



Стальная пружинная проволока 12 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

12



Стальная пружинная проволока 13 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

13



Стальная пружинная проволока 14 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

14



Стальная пружинная проволока 15 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

15



Стальная пружинная проволока 16 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

16



Стальная пружинная проволока 17 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

17



Стальная пружинная проволока 18 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

18



Стальная пружинная проволока 19 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

19



Стальная пружинная проволока 1.1 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 1.25 мм SH EN 10270-1

МАРКА

SH

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.25



Стальная пружинная проволока 0.05 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.05



Стальная пружинная проволока 0.06 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.06



Стальная пружинная проволока 0.07 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.07



Стальная пружинная проволока 0.08 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.08



Стальная пружинная проволока 0.09 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.09



Стальная пружинная проволока 0.11 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.11



Стальная пружинная проволока 0.12 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.12



Стальная пружинная проволока 0.14 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная пружинная проволока 0.16 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 0.18 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 0.1 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.1



Стальная пружинная проволока 0.22 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.25 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.28 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 0.2 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ

EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.32 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 0.34 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.34



Стальная пружинная проволока 0.36 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 0.38 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.38



Стальная пружинная проволока 0.3 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 0.43 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.43



Стальная пружинная проволока 0.45 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 0.48 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.48



Стальная пружинная проволока 0.4 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 0.53 мм SL EN 10270-1

МАРКА
SL
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.53



Стальная пружинная проволока 0.56 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.5 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 0.63 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 0.65 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.65



Стальная пружинная проволока 0.6 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 0.75 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.75



Стальная пружинная проволока 0.7 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 0.85 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная пружинная проволока 0.8 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.95 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.95



Стальная пружинная проволока 0.9 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 10.5 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

10.5



Стальная пружинная проволока 10 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 11.5 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11.5



Стальная пружинная проволока 11 мм SL EN 10270-1

МАРКА

SL

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11



Стальная пружинная проволока 0.05 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.05



Стальная пружинная проволока 0.06 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.06



Стальная пружинная проволока 0.07 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.07



Стальная пружинная проволока 0.08 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.08



Стальная пружинная проволока 0.09 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.09



Стальная пружинная проволока 0.11 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.11



Стальная пружинная проволока 0.12 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.12



Стальная пружинная проволока 0.14 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.16 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.18 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 0.1 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ

EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.1



Стальная пружинная проволока 0.22 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.25 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.28 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 0.2 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.32 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 0.34 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.34



Стальная пружинная проволока 0.36 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 0.38 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.38



Стальная пружинная проволока 0.3 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 0.43 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.43



Стальная пружинная проволока 0.45 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.48 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.48



Стальная пружинная проволока 0.4 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.53 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.53



Стальная пружинная проволока 0.56 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.5 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 0.63 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 0.65 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.65



Стальная пружинная проволока 0.6 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 0.75 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.75



Стальная пружинная проволока 0.7 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 0.85 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.85



Стальная пружинная проволока 0.8 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.95 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.95



Стальная пружинная проволока 0.9 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 10.5 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

10.5



Стальная пружинная проволока 10 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

10



Стальная пружинная проволока 11.5 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11.5



Стальная пружинная проволока 11 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

11



Стальная пружинная проволока 12.5 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

12.5



Стальная пружинная проволока 12 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
12



Стальная пружинная проволока 13 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
13



Стальная пружинная проволока 14 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
14



Стальная пружинная проволока 15 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
15



Стальная пружинная проволока 16 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
16



Стальная пружинная проволока 17 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ

EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
17



Стальная пружинная проволока 18 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
18



Стальная пружинная проволока 19 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
19



Стальная пружинная проволока 1.1 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 1.25 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.25



Стальная пружинная проволока 1.2 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 1.3 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 1.4 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная пружинная проволока 1.5 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 1.6 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 1.7 мм SM EN 10270-1

МАРКА
SM
ГОСТ
EN 10270-1
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 1.8 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 1.9 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 1 мм SM EN 10270-1

МАРКА

SM

ГОСТ

EN 10270-1

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 8 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 2.2 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 1.5 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 0.3 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 1.4 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.2 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 3.2 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 4.5 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 4 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 2.5 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 1.1 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.5 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 3.5 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 0.56 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 7.5 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 1.2 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 6.7 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 1.9 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 2 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.25 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 5 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 7 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.28 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 1.8 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 0.22 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 1 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 0.7 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.16 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 6 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.15 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 2.3 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА
КТ-2
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 6.5 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 4.2 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 6.3 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 3 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.4 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 0.6 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 5.6 мм КТ-2 ГОСТ 9389-75

МАРКА

КТ-2

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная вязальная проволока 1.8 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная вязальная проволока 0.5 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная вязальная проволока 0.9 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная вязальная проволока 0.4 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная вязальная проволока 3 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3



Стальная вязальная проволока 0.16 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная вязальная проволока 3.2 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная вязальная проволока 7 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

7



Стальная вязальная проволока 0.28 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная вязальная проволока 0.45 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная вязальная проволока 0.56 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная вязальная проволока 0.36 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная вязальная проволока 0.3 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная вязальная проволока 1.1 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная вязальная проволока 0.35 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.35



Стальная вязальная проволока 0.18 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная вязальная проволока 0.37 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.37



Стальная вязальная проволока 3.5 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная вязальная проволока 10 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ

ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
10



Стальная вязальная проволока 8 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
8



Стальная вязальная проволока 1.6 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная вязальная проволока 0.8 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная вязальная проволока 0.55 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.55



Стальная вязальная проволока 0.85 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП

вязальная
ДИАМЕТР
0.85



Стальная вязальная проволока 0.22 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная вязальная проволока 0.2 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная вязальная проволока 0.7 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная вязальная проволока 3.6 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная вязальная проволока 2.5 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА
ст3
ГОСТ
ГОСТ 3282-74
ТИП
вязальная
ДИАМЕТР



Стальная вязальная проволока 6 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

6



Стальная вязальная проволока 4.5 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная вязальная проволока 1.2 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная вязальная проволока 9 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

9



Стальная вязальная проволока 1.4 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная вязальная проволока 2 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2



Стальная вязальная проволока 5 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

5



Стальная вязальная проволока 2.2 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная вязальная проволока 2.8 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная вязальная проволока 1.3 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная вязальная проволока 0.95 мм ст3 ГОСТ 3282-74

МАРКА

ст3

ГОСТ

ГОСТ 3282-74

ТИП

вязальная

ДИАМЕТР

0.95



Стальная пружинная проволока 7.5 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7.5



Стальная пружинная проволока 7 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 8 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 3 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 1.9 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная пружинная проволока 3.2 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 4 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 2.2 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 2.3 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 1.1 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 2.1 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 6.3 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 1.6 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.3 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 1.8 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.8



Стальная пружинная проволока 1.3 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 4.2 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 4.5 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 0.14 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 1.2 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 0.25 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.8 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная пружинная проволока 2.5 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 0.32 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.45 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 6.5 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 3.6 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 0.4 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 1.5 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 0.9 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 1 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 0.15 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 2.8 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная пружинная проволока 0.63 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 6.7 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 2 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 5 мм У10 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная игольная проволока 1.15 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.15



Стальная пружинная проволока 2.2 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная игольная проволока 0.53 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.53



Стальная пружинная проволока 0.18 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная игольная проволока 2.06 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

2.06



Стальная игольная проволока 1.5 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 0.36 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 8 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
8



Стальная пружинная проволока 0.16 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная игольная проволока 0.62 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.62



Стальная пружинная проволока 3.2 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10А
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная игольная проволока 2.54 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.54



Стальная пружинная проволока 0.63 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная игольная проволока 0.85 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.85



Стальная игольная проволока 0.63 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная игольная проволока 1.18 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП

игольная
ДИАМЕТР
1.18



Стальная игольная проволока 2.3 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 2.1 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 3.5 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 1.9 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная игольная проволока 0.35 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У10А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР

0.35



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная игольная проволока 0.49 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.49



Стальная пружинная проволока 1.6 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная игольная проволока 1.9 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.9



Стальная игольная проволока 0.3 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная игольная проволока 2.6 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

2.6



Стальная игольная проволока 0.5 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная игольная проволока 0.9 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная игольная проволока 0.56 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 5.6 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная игольная проволока 0.33 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.33



Стальная игольная проволока 1.04 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.04



Стальная игольная проволока 2 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

2



Стальная игольная проволока 0.28 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 0.8 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная игольная проволока 1.08 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.08



Стальная игольная проволока 0.65 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.65



Стальная пружинная проволока 0.14 мм У10А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная игольная проволока 1.85 мм У10А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У10А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.85



Стальная пружинная проволока 1.7 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 2 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 1.6 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 7.5 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 0.14 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.3 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 5 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 0.56 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 1.3 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 0.9 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 0.63 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 6.3 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6.3



Стальная пружинная проволока 0.18 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 0.2 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 0.36 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.36



Стальная пружинная проволока 0.16 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 1.4 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 6.7 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.7



Стальная пружинная проволока 1.5 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 6.5 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 0.7 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная пружинная проволока 2.1 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 0.15 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная пружинная проволока 2.3 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 4.2 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 2.2 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.5 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 1.1 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.45 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 8 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 3.6 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 0.8 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.22 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 1.8 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.25 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 1.2 мм У12 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 2 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 0.16 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.7 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 5.6 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 3.6 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 0.45 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 4.2 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 0.14 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.22 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 7.5 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 2.1 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У12А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

2.1



Стальная пружинная проволока 0.4 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 2.3 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 1.6 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 0.36 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 3.2 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 4 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 0.56 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.25 мм У12А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У12А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 4.2 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 3.2 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 1.8 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.25 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 0.5 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 3 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.32 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 5.6 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 1.2 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 1.1 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 6 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 2.2 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.6 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 2.5 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 0.56 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная пружинная проволока 1 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 1.3 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 2 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная пружинная проволока 0.9 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.9



Стальная пружинная проволока 0.63 мм У7 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная игольная проволока 2.16 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.16



Стальная пружинная проволока 3.5 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 0.5 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная игольная проволока 1.4 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная игольная проволока 0.39 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.39



Стальная пружинная проволока 1 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная игольная проволока 2.1 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная игольная проволока 0.29 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР

0.29



Стальная игольная проволока 0.95 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.95



Стальная игольная проволока 0.6 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная игольная проволока 0.49 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.49



Стальная игольная проволока 0.56 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная игольная проволока 0.52 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.52



Стальная игольная проволока 1.53 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.53



Стальная игольная проволока 2.02 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

2.02



Стальная пружинная проволока 6 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная игольная проволока 0.78 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.78



Стальная пружинная проволока 3.6 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная игольная проволока 1.62 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.62



Стальная игольная проволока 1.58 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.58



Стальная пружинная проволока 1.7 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная игольная проволока 0.9 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.9 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.16 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная игольная проволока 0.38 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.38



Стальная игольная проволока 0.48 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.48



Стальная игольная проволока 0.31 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.31



Стальная игольная проволока 1.5 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная игольная проволока 0.72 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.72



Стальная игольная проволока 2.8 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 2 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная игольная проволока 2.04 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.04



Стальная игольная проволока 4.2 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная игольная проволока 0.7 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ

ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 0.56 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная игольная проволока 2.3 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 1.6 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная игольная проволока 3.2 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная игольная проволока 0.47 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП

игольная
ДИАМЕТР
0.47



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная игольная проволока 0.74 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.74



Стальная игольная проволока 0.43 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.43



Стальная игольная проволока 0.8 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.8



Стальная игольная проволока 0.45 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная игольная проволока 1.45 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.45



Стальная пружинная проволока 0.36 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная игольная проволока 3.3 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

3.3



Стальная игольная проволока 2.4 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

2.4



Стальная игольная проволока 1.13 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.13



Стальная игольная проволока 0.58 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.58



Стальная игольная проволока 1.04 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.04



Стальная игольная проволока 1.3 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная игольная проволока 0.93 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.93



Стальная пружинная проволока 0.45 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 0.63 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 2.8 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная игольная проволока 1.32 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.32



Стальная игольная проволока 4.8 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

4.8



Стальная пружинная проволока 1.5 мм У7А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У7А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная игольная проволока 2.54 мм У7А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У7А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.54



Стальная пружинная проволока 2.3 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 0.63 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.63



Стальная пружинная проволока 0.16 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 5.6 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная

ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 1.3 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 0.4 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 1 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1



Стальная пружинная проволока 4.5 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.5



Стальная пружинная проволока 6.5 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 1.5 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 1.4 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 6 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 1.7 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 5 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 2.2 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 3 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.22 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 0.9 мм У8 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная игольная проволока 1.18 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.18



Стальная игольная проволока 0.32 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная игольная проволока 1.55 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.55



Стальная игольная проволока 1.23 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.23



Стальная пружинная проволока 1.3 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная игольная проволока 0.25 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 0.6 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 2 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2



Стальная игольная проволока 0.74 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.74



Стальная игольная проволока 0.6 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8А
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная игольная проволока 0.85 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.85



Стальная пружинная проволока 0.5 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная игольная проволока 1.1 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная игольная проволока 2.2 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная игольная проволока 3.8 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная

ДИАМЕТР
3.8



Стальная пружинная проволока 1.9 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная игольная проволока 0.76 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.76



Стальная игольная проволока 0.46 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.46



Стальная игольная проволока 0.88 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.88



Стальная игольная проволока 0.53 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.53



Стальная пружинная проволока 7 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 0.36 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная игольная проволока 0.3 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная игольная проволока 0.26 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.26



Стальная игольная проволока 0.42 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.42



Стальная пружинная проволока 0.15 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная игольная проволока 1.6 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 0.4 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная игольная проволока 0.34 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.34



Стальная игольная проволока 1.85 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.85



Стальная игольная проволока 0.4 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 1.5 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная игольная проволока 2.02 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

2.02



Стальная пружинная проволока 3 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная игольная проволока 1.45 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.45



Стальная игольная проволока 2.8 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У8А

ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная игольная проволока 1.48 мм У8А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.48



Стальная пружинная проволока 4.2 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4.2



Стальная пружинная проволока 0.22 мм У8А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.2 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.2



Стальная пружинная проволока 2.1 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 1.6 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.6



Стальная пружинная проволока 0.5 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.6



Стальная пружинная проволока 0.32 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 2.8 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.3 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 3.5 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная пружинная проволока 1.1 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.1



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 8 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 1.8 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 0.22 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 6.3 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 3 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 4.5 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 0.9 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 3.6 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная пружинная проволока 2.5 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная пружинная проволока 5 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 3.2 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная пружинная проволока 0.4 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 0.45 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 1.5 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная пружинная проволока 0.16 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 7.5 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 1.9 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 4 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
4



Стальная пружинная проволока 0.25 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 2.3 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.3



Стальная пружинная проволока 6 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.14 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8Г
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 1 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 1.7 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.7



Стальная пружинная проволока 2 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 6.5 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная пружинная проволока 0.8 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 7 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

7



Стальная пружинная проволока 0.63 мм У8Г ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8Г

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 1.5 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 4 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4



Стальная пружинная проволока 2.3 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.3



Стальная пружинная проволока 0.32 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.32



Стальная пружинная проволока 0.16 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.16



Стальная пружинная проволока 0.18 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.18



Стальная пружинная проволока 1.4 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.2 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 7.5 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 3.6 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.6



Стальная пружинная проволока 0.4 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.4



Стальная пружинная проволока 0.7 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 5 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5



Стальная пружинная проволока 6.7 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 6 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная пружинная проволока 1.9 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 2.5 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.5



Стальная пружинная проволока 7 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7



Стальная пружинная проволока 0.8 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная пружинная проволока 0.36 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 1 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 4.2 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.2



Стальная пружинная проволока 1.6 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.6



Стальная пружинная проволока 4.5 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

4.5



Стальная пружинная проволока 6.3 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 0.9 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 0.63 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 3 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная пружинная проволока 0.3 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.3



Стальная пружинная проволока 1.3 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.3



Стальная пружинная проволока 5.6 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.56 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 2.2 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 1.2 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА

У8ГА

ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.2



Стальная пружинная проволока 0.22 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.22



Стальная пружинная проволока 0.25 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.25



Стальная пружинная проволока 3.5 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная пружинная проволока 3.2 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная пружинная проволока 0.45 мм У8ГА ГОСТ 9389-75

МАРКА
У8ГА
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 1.1 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.1



Стальная пружинная проволока 0.32 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная пружинная проволока 0.18 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.18



Стальная пружинная проволока 6.5 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.5



Стальная пружинная проволока 1.8 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР

1.8



Стальная пружинная проволока 1.5 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.5



Стальная пружинная проволока 1 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1



Стальная пружинная проволока 0.6 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 6.3 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.3



Стальная пружинная проволока 0.36 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.36



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 0.2 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.2



Стальная пружинная проволока 0.25 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.25



Стальная пружинная проволока 0.45 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 6 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6



Стальная пружинная проволока 0.4 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 8 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

8



Стальная пружинная проволока 0.22 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 0.63 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.63



Стальная пружинная проволока 1.4 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.4



Стальная пружинная проволока 0.5 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.5



Стальная пружинная проволока 1.2 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 0.56 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная пружинная проволока 0.9 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная пружинная проволока 2.2 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.2



Стальная пружинная проволока 0.3 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 1.7 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.7



Стальная пружинная проволока 5.6 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
5.6



Стальная пружинная проволока 6.7 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная пружинная проволока 7.5 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
7.5



Стальная пружинная проволока 1.9 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ

ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная пружинная проволока 2.1 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная пружинная проволока 0.16 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная пружинная проволока 0.7 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.7



Стальная пружинная проволока 2.8 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
2.8



Стальная пружинная проволока 0.14 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
0.14



Стальная пружинная проволока 0.15 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.15



Стальная пружинная проволока 3 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3



Стальная пружинная проволока 1.3 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.3



Стальная пружинная проволока 3.2 мм У9 ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.2



Стальная игольная проволока 1.6 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР

1.6



Стальная игольная проволока 0.75 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.75



Стальная игольная проволока 0.62 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.62



Стальная игольная проволока 1.25 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.25



Стальная пружинная проволока 0.14 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.14



Стальная игольная проволока 3.2 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

3.2



Стальная игольная проволока 0.72 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.72



Стальная пружинная проволока 0.15 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.15



Стальная игольная проволока 0.52 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.52



Стальная пружинная проволока 2.5 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.5



Стальная игольная проволока 1.62 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.62



Стальная пружинная проволока 0.22 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.22



Стальная пружинная проволока 2 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2



Стальная игольная проволока 1.18 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.18



Стальная игольная проволока 1.45 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.45



Стальная пружинная проволока 0.7 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная игольная проволока 0.65 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.65



Стальная пружинная проволока 5.6 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5.6



Стальная пружинная проволока 0.9 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.9



Стальная игольная проволока 1.48 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.48



Стальная игольная проволока 5 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

5



Стальная игольная проволока 1.43 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.43



Стальная игольная проволока 1.23 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.23



Стальная пружинная проволока 0.16 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.16



Стальная игольная проволока 2.2 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.2



Стальная игольная проволока 1.03 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.03



Стальная игольная проволока 2.1 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ

ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.1



Стальная игольная проволока 0.93 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.93



Стальная игольная проволока 0.56 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.56



Стальная игольная проволока 3.8 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
3.8



Стальная игольная проволока 0.38 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.38



Стальная игольная проволока 0.26 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП

игольная
ДИАМЕТР
0.26



Стальная игольная проволока 0.49 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.49



Стальная игольная проволока 0.47 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.47



Стальная игольная проволока 1.75 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.75



Стальная игольная проволока 0.68 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.68



Стальная игольная проволока 1.15 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР

1.15



Стальная игольная проволока 1.05 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.05



Стальная пружинная проволока 2.8 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.8



Стальная игольная проволока 0.37 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.37



Стальная игольная проволока 0.44 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.44



Стальная пружинная проволока 0.56 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.56



Стальная игольная проволока 3.5 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

3.5



Стальная игольная проволока 4 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

4



Стальная игольная проволока 0.29 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.29



Стальная игольная проволока 1.08 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.08



Стальная пружинная проволока 0.8 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.8



Стальная игольная проволока 1 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1



Стальная игольная проволока 0.45 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.45



Стальная пружинная проволока 3.6 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3.6



Стальная игольная проволока 0.39 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.39



Стальная игольная проволока 0.28 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.28



Стальная пружинная проволока 0.28 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.28



Стальная игольная проволока 0.53 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.53



Стальная игольная проволока 0.5 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.5



Стальная игольная проволока 2.16 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
2.16



Стальная пружинная проволока 3.5 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
3.5



Стальная игольная проволока 0.3 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ

ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.3



Стальная пружинная проволока 0.32 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.32



Стальная игольная проволока 1.5 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.5



Стальная игольная проволока 1.32 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.32



Стальная пружинная проволока 0.45 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
0.45



Стальная пружинная проволока 6 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП

пружинная
ДИАМЕТР
6



Стальная пружинная проволока 1.9 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
1.9



Стальная игольная проволока 1.4 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
1.4



Стальная игольная проволока 0.95 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.95



Стальная пружинная проволока 6.7 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 9389-75
ТИП
пружинная
ДИАМЕТР
6.7



Стальная игольная проволока 0.41 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА
У9А
ГОСТ
ГОСТ 5468-88
ТИП
игольная
ДИАМЕТР
0.41



Стальная игольная проволока 1.2 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.2



Стальная пружинная проволока 5 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

5



Стальная пружинная проволока 0.6 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

0.6



Стальная пружинная проволока 3 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

3



Стальная игольная проволока 2 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

2



Стальная пружинная проволока 6.5 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

6.5



Стальная игольная проволока 1.35 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.35



Стальная игольная проволока 0.7 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.7



Стальная игольная проволока 2.42 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

2.42



Стальная игольная проволока 1.04 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.04



Стальная игольная проволока 1.68 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

1.68



Стальная игольная проволока 0.31 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.31



Стальная игольная проволока 0.43 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.43



Стальная игольная проволока 0.4 мм У9А ГОСТ 5468-88

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 5468-88

ТИП

игольная

ДИАМЕТР

0.4



Стальная пружинная проволока 2.1 мм У9А ГОСТ 9389-75

МАРКА

У9А

ГОСТ

ГОСТ 9389-75

ТИП

пружинная

ДИАМЕТР

2.1

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru